

CENTRIFUGEUSE DE TABLE : FTD4C

Paramètre technique



- Maxinum Speed de course: 4000r / min
- Centrifuge maximum: 2350xg
- Capacité du rotor pour une vitesse maximale: 12 × 15 ml
- Capacité maximale: 12 × 15 ml
- Vitesse du rotor pour une capacité maximale: 4000r / min
- Bruit: ≤55 dB
- Source de courant: AC220V 50Hz 5A
- Humidité relative: ≤85%
- Température ambiante: 5°C~ 30°C
- Dimension globale: 270 × 290 × 230MM
- Taille d'emballage: 350 × 340 × 360MM
- N.W / G.W (kg) : 8/9

Construction et fonctionnalité principales

La centrifugeuse se compose de carcasse, composante de conduite, rotor, électrique Composant de commande et composant réfrigérant de l'unité de compresseur, etc. Il est entraîné directement par un moteur direct sans brosse à courant direct et a fait une atténuation de vibration amorti avec un amortisseur spécial, pour lequel est de petite vibration et de faible bruit, et est d'une précision élevée de vitesse rotative et de temps avec un contrôle du module.

Matting Rotor:

Modèle	Nom	Maxi.peed (r / min)	Maxi. centrifuge	Maxi.Capacité	Remarques
N ° 1	Rotor angulaire	4000	2350xg	12×15 ml	— —

Le rotor de le machine est accouplé selon pour commande obligatoire et opère selon

L'ensemble des paramètres.

Produit proposé sur notre boutique en ligne
labomaster.com