

Filtres en fibre de verre sans liant

Grade FV23 – Ø 47 mm – Porosité 1,2 µm

Boîte de 100 – Réf. 250125 (Humeau)



Présentation du produit

Les filtres en fibre de verre sans liant Grade FV23 sont conçus pour la filtration de particules fines dans les analyses environnementales, chimiques et industrielles. Ils offrent une excellente résistance mécanique et chimique, ainsi qu'une grande capacité de rétention des particules grâce à leur structure en microfibres de verre.

Leur haute pureté garantit des résultats fiables et reproductibles, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.



Caractéristiques techniques

Référence	250125 (Humeau)
Désignation	Filtres en fibre de verre sans liant
Grade	FV23
Diamètre	47 mm
Porosité	1,2 µm
Épaisseur	~ 0,4 mm
Masse surfacique	~ 170 g/m²
Capacité de rétention	Élevée (particules fines)
Conditionnement	Boîte de 100 filtres
Matériau	Fibre de verre sans liant
Température d'utilisation	Jusqu'à 500 °C (à sec)
pH d'utilisation	0 – 14



Applications

- Filtration d'échantillons en environnement et en laboratoire
- Analyses de l'eau, des sols et des matières premières
- Détermination de la teneur en particules
- Utilisation en chimie, industrie pharmaceutique, agroalimentaire et contrôle qualité



Les avantages

- Excellente pureté et faible teneur en extractibles
- Haute résistance mécanique et chimique
- Grande capacité de rétention des particules
- Résultats fiables et reproductibles
- Adaptés aux applications exigeantes



Accessoires

Référence	Désignation
250126	Porte-filtre en inox (47 mm)
250127	Pincès à filtre

