

Imprimante thermique



Description

Imprimante thermique conçue pour les applications de pesage, sur étiquettes et papier.

Prise en charge de l'impression de textes, de graphiques et d'images bitmap.

Compatibilité avec plusieurs formats de codes-barres.

Prise en charge de plusieurs jeux de caractères internationaux et de l'encodage UTF-8.

Fonction de détection de fin de papier.

Compatibilité logicielle avec Windows et Mac OS.

Spécifications techniques

Référence	IMQ-50
Application	Balance électronique
Méthode d'impression	Impression thermique
Résolution	203 DPI, 8 points/mm
Largeur d'impression	48 mm (384 points)
Vitesse d'impression	150 mm/s (maximum)
Caractères définis par l'utilisateur	Pris en charge
Impression graphique	Prise en charge de l'impression de points à différentes densités, de l'impression bitmap raster et de l'impression d'images bitmap téléchargées
Pages de codes	Prise en charge du chinois simplifié et traditionnel, de l'anglais, du japonais et de 45 autres jeux de caractères internationaux

Spécifications techniques (suite)

UTF-8	Pris en charge
Codes-barres	UPC-A ; UPC-E ; EAN-8 ; EAN-13 ; CODE39 ; ITF ; CODEBAR ; CODE128 ; CODE93 ; QR Code ; PDF417
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Diamètre du rouleau de papier	90 mm (maximum)
Fonction de détection	Détection de fin de papier
Dimensions de l'imprimante	112 × 188 × 111 mm (L × l × H)
Durée de vie de la tête d'impression (TPH)	50 km
Systèmes et pilotes pris en charge	Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000), Ubuntu 12.04 32/64 bits, Ubuntu 14.04 32/64 bits, Mac OS
Alimentation électrique	12 V CC / 2 A



IMQ-50
Imprimante thermique

Caractéristiques et compatibilités selon la fiche technique source.

Produit proposé sur notre boutique en ligne
dz.Labomaster.com